

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: Droga gminna

Adres: Sława Wlkp.

Budowa podbudowy drogi

Inwestor: Gmina Skoki
ul. Ciastowicza

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM:..... zł

Słownie :

.....

Budowa podbudowy drogi
Obiekt : Droga gminna
Adres : Sława Wlkp.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis rozdziału / działu	Wartość [zł]
ROZDZIAŁ		
1	DZIAŁ : Roboty pomiarowe	
2	DZIAŁ : Wykopy	
3	DZIAŁ : Koryto - profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	
4	DZIAŁ : Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	
5	DZIAŁ : Podbudowy z kruszywa	
Razem :		
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :		

Budowa podbudowy drogi
 Obiekt : Droga gminna
 Adres : Sława Wlkp.

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1.	DZIAŁ : Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D 01.01.01				
1.	Pozycja 0,307 km 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D 01.01.01				
2.	DZIAŁ : Wykopy Numer specyfikacji : D 02.01.01				
2.	Pozycja 337,350 m3 2 Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat.III ,z transportem urobku na odl.do 1 km,samochodami samowyladowczymi Numer specyfikacji : D 02.01.01				
3.	Pozycja 337,350 m3 2a Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km Numer specyfikacji : D 02.01.01				
3.	DZIAŁ : Koryto - profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Numer specyfikacji : D 04.01.01				
4.	Pozycja 2 025,370 m2 3 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV Numer specyfikacji : D 04.01.01				
4.	DZIAŁ : Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Numer specyfikacji : D 04.05.01				
5.	Pozycja 2 025,370 m2 4 Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 5,0 MPa wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm 1 kg CEMENTU / m² PODŁOŻA Numer specyfikacji : D 04.05.01				
6.	Pozycja 2 025,370 m2 4a Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek ZMNIEJSZENIE za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ : " - 5 " Numer specyfikacji : D 04.05.01				
5.	DZIAŁ : Podbudowy z kruszywa Numer specyfikacji : D 04.04.04a				
7.	Pozycja 1 964,070 m2 5 Podbudowy z gruzu betonowego z recyklingu - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm Numer specyfikacji : D 04.04.04a 0 FRAKCJI 0-63 MM				
8.	Pozycja 1 964,070 m2 5a Podbudowy z gruzu betonowego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - 5 CM 0 FRAKCJI 0-31,5 MM Numer specyfikacji : D 04.04.04a				
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT					