



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

WOO-I.4242.346.2011.WS

ROŚ. 6220.3.2011

Poznań, 2012 -03- 23

999

[Handwritten signature]

POSTANOWIENIE

za dowodem doreczenia
URZĄD MIASTA I GMINY
w SKOKACH
Sekretariat
Wpł. 2012 -03- 27
Nr 3174/UMIC/2012
Liczba załączników 6002

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Skoki znak: ROŚ.6220.3.2011 z 06.09.2011 r. w oparciu o przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w lipcu 2011 r. przez firmę EKO-PROJEKT z siedzibą w Poznaniu oraz uzupełnienia do tego raportu

I. Uzgadniam w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego zajmującego się wyrobem pap asfaltowych, na dz. nr 758 obręb Potrzeznowo w m. Potrzeznowo gm. Skoki

II. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Silos na mączkę wapienną wyposażać w filtr odpylający o skuteczności nie mniejszej niż 99,9 %
2. Planowaną linię produkcji papy wyposażać w odciągi miejscowe kierujące zanieczyszczone powietrze znad linii na urządzenia odpylające o skuteczności nie mniejszej niż 99,9%
3. Planowany zbiornik magazynowy asfaltu wyposażać w odpowietrznik, z którego powietrze kierowane będzie na filtr olejowy, o skuteczności redukcji stężeń węglowodorów na poziomie ok. 90%.
4. Asfalt z pojazdów transportowych do zbiorników magazynowych przeładowywać przy użyciu szczelnego szybkozłącza.
5. Wszystkie urządzenia zlokalizować w hali produkcyjnej, wyposażonej w szczelne posadzki.
6. Wanę impregnacyjną oraz wanę powłokową wykonać jako szczelną.
7. Ścieki bytowe, do czasu oddania do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a po jego zapełnieniu zapewnić ich wywóz do oczyszczalni ścieków.
8. Preparaty chemiczne używane w zakładzie magazynować w przeznaczonym do tego celu miejscu, wyposażonym w szczelne posadzki oraz próg uniemożliwiający wydostanie się ww. substancji na zewnątrz, w przypadku ich rozlania.
9. Odpady magazynować selektywnie w wydzielonych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.
10. Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, w pierwszej kolejności do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania.

11. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych, zamkniętych pojemnikach/kontenerach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, w miejscu zadaszonym, na szczelnej i utwardzonej posadzce.
12. Zakład wyposażać w sorbenty służące do wychwycenia ewentualnych drobnych wycieków substancji niebezpiecznych.
13. Ruch kołowy pojazdów ciężkich, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00–22:00.
14. Procesy technologiczne w hali produkcyjnej prowadzić przy zamkniętych otworach zewnętrznych.
15. Zastosować osłony akustyczne na wentylatorach wyciągowo-nadmuchowych umieszczonych na południowej ścianie hali produkcyjnej.
16. Zastosować ekran akustyczny o wysokości minimalnej 4 m na granicy z działką 228/4.
17. W terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia inwestycji wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu w porze i w porze nocy w punktach zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawić właściwym organom ochrony środowiska, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu. W przypadku wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska należy zastosować środki organizacyjne i techniczne, które zapewnią zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie. Wprowadzone rozwiązania wdrożyć w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty udokumentowania przekroczeń i potwierdzić kolejnymi pomiarami w terminie dwóch tygodni od chwili wprowadzenia zmian. Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawić wraz z opisem wprowadzonych zmian w/w organom w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

III. **Nie stwierdzam** konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Inwestor:

PPH Lemar Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 99

62-004 Czerwonak

UZASADNIENIE

12 września 2011 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki znak: ROŚ.6220.3.2011 z 06.09.2011 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Dla terenu realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla których

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko postanowieniem znak: ROŚ.6220.3.2011 z 22.07.2011 r. Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowej inwestycji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z 9 listopada 2011 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, hydrogeologii, ochrony przed hałasem i ochrony powietrza.

W dniu 14 listopada 2011 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęły uwagi do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego zakładu na środowisko sporządzone przez firmę Ecer Technika Sp. z o. o. na zlecenie mieszkańców miejscowości Potrzebanowo. 17 listopada 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przesłał kopię tego opracowania Inwestorowi, wzywając go jednocześnie do złożenia wyjaśnień równoległe z odpowiedzią na wcześniejsze wezwanie.

Inwestor przedstawił 28 listopada 2012 r., uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z odpowiedzią na uwagi mieszkańców.

W związku z tym, iż przedstawione dane były niewystarczające, pismem z 12 stycznia 2012 r. wezwano Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie ochrony przed hałasem, ochrony powietrza i hydrogeologii.

Odpowiedź wpłynęła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 24 stycznia 2012 r. Ponadto, w dniu 22 marca 2012 r. Inwestor przesłał dodatkowe wyjaśnienia w zakresie ochrony powietrza.

Zebrane materiały uznano za wystarczające do oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W piśmie z 22 marca 2012 r., po wyjaśnieniach przesłanych przez Inwestora 22 marca 2012 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przedstawił odpowiedzi na pytania przesłane przez Państwa Annę i Tadeusza Kłos oraz Pana Piotra Kozicę, w pismach z 10 i 15 lutego 2012 r.

Obecnie na terenie przedmiotowej działki znajduje się m. in. hala produkcyjna, w której zlokalizowana jest linia do produkcji papy, kotłownia gazowa, zaplecze techniczne, hala magazynowa, budynek biurowy. W ramach przedsięwzięcia planuje się wydłużenie istniejącej hali produkcyjnej, montaż w niej drugiej linii produkcyjnej papy, przebudowę warsztatu mechanicznego i umieszczenie w nim silosu na mączkę wapienną o pojemności ok. 100 m³, budowę zbiornika asfaltu o pojemności ok. 150 m³, budowę szatni dla pracowników. Przewiduje się, że po rozbudowie zakładu, roczne zużycie asfaltu do produkcji papy wyniesie ok. 21 500 Mg. Proces produkcyjny rozpoczyna się od przygotowania masy powłokowej, tj. wymieszania odpowiedniego rodzaju asfaltu z wypełniaczem i w niektórych przypadkach z kauczukiem. Przygotowana masa powłokowa transportowana jest rurociągami na linię produkcyjną, gdzie nakładana jest na przygotowaną wcześniej wkładkę nośną. Wkładka nośna przeciągana jest prowadnicami wzdłuż linii produkcyjnej, gdzie na jej wierzchnią warstwę nakładane są różne posypki, w zależności od rodzaju produkowanej papy. Na spodnią warstwę nakładana jest folia HDPE. Po schłodzeniu papa nawijana jest na rolki, pakowana i transportowana na plac magazynowy papy.

Eksploatacja zakładu będzie powodem emisji substancji do powietrza. W wyniku rozbudowy zakładu powstaną nowe źródła emisji: nowa linia do produkcji papy oraz planowane zbiorniki magazynowe na mączkę wapienną i asfalt. Linia produkcyjna

wyposażona zostanie w odciągi powietrza, kierujące zanieczyszczone powietrze do urządzeń odpylających – cyklonów wyposażonych w filtry workowe, o skuteczności odpylania na poziomie 99,9%. W raporcie założono, że planowana linia technologiczna będzie źródłem emisji tego samego rodzaju i ilości substancji co linia istniejąca i będzie głównie źródłem emisji pyłów. Przyjęto, że emisja węglowodorów aromatycznych znad linii produkcyjnej będzie pomijalnie niska, uzasadniając takie stanowisko wynikami badań przeprowadzonymi w sierpniu 2010 r. dla istniejącej linii, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegaturę w Pile, które wykazały, iż stężenia węglowodorów aromatycznych nad linią produkcyjną są poniżej poziomu oznaczalności zastosowanej metody. Zbiornik na mączkę wapienną wyposażony zostanie w wysokosprawny filtr tkaninowy o skuteczności odpylania na poziomie ok. 99,9%. Zbiornik na asfalt wyposażony będzie w odpowietrznik, kierujący zanieczyszczone powietrze wypychane ze zbiornika w trakcie jego napełniania na filtr olejowy, ograniczający emisję węglowodorów, o skuteczności oczyszczania na poziomie ok. 90%. Asfalt z pojazdów transportowych do zbiorników magazynowych przeładowywany jest przy użyciu szczelnego szybkozłącza. W raporcie przedstawiono obliczenia ładunków tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłu PM10, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych oraz fenolu, emitowanych ze źródeł istniejących i planowanych oraz wykonano modelowanie rozprzestrzeniania się tych substancji w powietrzu. Z wykonanych obliczeń wynika, iż emisje te mogą powodować przekraczanie dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu dla tlenków azotu, jednak nie będą powodować przekraczania dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). W związku z powyższym spełnione są wymagania w zakresie ochrony powietrza, określone w przepisach prawa. Ww. rozwiązania ograniczające emisję substancji do powietrza zostały wpisane jako warunki realizacji przedsięwzięcia.

W związku przedmiotowym przedsięwzięciem, na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji będą wytwarzane odpady zarówno niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów wymienionych w raporcie będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. W niniejszym postanowieniu nałożono na Inwestora warunek, aby zakład wyposażył w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych drobnych wycieków. Ponadto, nałożono na Inwestora obowiązek minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, selektywnego magazynowania w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz przekazywania odpadów podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, w pierwszej kolejności do odzysku. Dodatkowo, w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego, zobowiązano Inwestora, aby odpady niebezpieczne magazynował w zamkniętych pojemnikach/kontenerach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, w miejscu zadaszonym, na szczelnej i utwardzonej posadzce. Przy założeniu, że Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia inwestycja nie będzie naruszać przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.

W toku prowadzonego postępowania analizowano wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne. Z przedstawionych w raporcie oraz uzupełnieniu do raportu informacji wynika, iż rozbudowywany zakład zlokalizowany jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Najbliżej położony GZWP jest Subzbiornik

Inowrocław – Gniezno nr 143. Głównymi użytkowymi poziomami wodonośnymi są: poziom międzyglinowy górny reprezentowany przez piaski średnie ze żwirem i otoczkami, występujące na głębokości 13,0 – 16,0m p.p.t. oraz trzeciorzędowy mioceński, na którym bazuje ujęcie zlokalizowane na terenie przedmiotowej inwestycji. Użytkowy poziom wodonośny izolowany jest od powierzchni utworami słabo przepuszczalnymi w postaci glin morenowych o miąższości dochodzącej do 30,0m. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano Inwestora do zlokalizowania wszystkich urządzeń w hali produkcyjnej ze szczelnymi, betonowymi posadzkami. Ponadto, wannę impregnacyjną oraz wannę powłokową wykonać jako szczelną. Ustalono, że woda na cele zakładu pobierana jest z gminnej sieci wodociągowej (cele socjalno-bytowe), z własnego ujęcia wód podziemnych (cele chłodnicze w procesie produkcji papy) oraz ze stawów zlokalizowanych na terenie zakładu (cele chłodnicze w procesie produkcji papy). W związku z rozbudową zakładu wzrośnie pobór wód powierzchniowych ze stawów na cele chłodnicze o 78 328 m³/rok. Wielkość poboru z tego źródła nie przekroczy wielkości 102 000 m³/rok wskazanej w posiadanym przez zakład aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym. W związku ze wzrostem poboru wody ze stawów zmaleje zapotrzebowanie na wodę z ujęcia wód podziemnych z 87 000 m³/rok do 55 000 m³/rok. Przewidywany łączny pobór wód do celów technologicznych (chłodniczych) będzie wynosił 157 000 m³/rok. Woda zużyta do celów chłodniczych po przejściu przez instalację zakładu będzie odprowadzana powrotem do stawów zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że odprowadzane wody chłodnicze nie wykazują zmienionego stanu chemicznego, a jedynie podwyższoną temperaturę w stosunku do wód pobranych. Ilość odprowadzanych wód nie przekroczy wartości 157 000 m³/rok, zgodnej z ww. pozwoleniem. Poziom zatrudnienia w zakładzie nie zmieni się w stosunku do stanu obecnego, w związku z czym wielkość poboru wody na cele socjalno bytowe nie zmieni się i będzie wynosiła ok. 826,2m³/rok. Ścieki bytowe, tak jak dotychczas, będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie będą wywożone do oczyszczalni ścieków. Budowa nowych obiektów nie wpłynie na wzrost ilości wód opadowych i roztopowych, ponieważ miejsca rozbudowy zakładu stanowią obecnie powierzchnie utwardzone, odwadniane przez zakładową sieć kanalizacji deszczowej. Zakład posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu do ww. stawów. Odprowadzane wody, pochodzące z dachów oraz z terenów utwardzonych przed wprowadzeniem do stawów są podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Inwestor nie przewidział zwiększenia powierzchni utwardzonych na terenie zakładu. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano Inwestora do uszczelnienia powierzchni posadzek w planowanej do budowy części zakładu. Inwestor zamierza ponadto, wyposażyć zakład w sorbenty do neutralizacji wycieków. W zakładzie będą używane jedynie środki chemiczne do czyszczenia pomieszczeń socjalnych oraz oleje i środki chemiczne chroniące przed korozją. Środki te będą magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu, w fabrycznie nowych, szczelnych opakowaniach. Zobowiązano Inwestora do magazynowania preparatów chemicznych, używane w zakładzie w przeznaczonym do tego celu miejscu, wyposażonym w szczelne posadzki oraz próg uniemożliwiający wydostanie się ww. substancji na zewnątrz w przypadku ich rozlania. Zaproponowane przez Inwestora rozwiązania techniczne znalazły swoje odzwierciedlenie w warunkach realizacji inwestycji. Wyżej opisane środki techniczne, a także ustalone warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w niniejszym postanowieniu, pozwolą na ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.

Źródłami hałasu na terenie przedmiotowej inwestycji będą pojazdy ciężkie poruszające się po terenie zakładu, gazowe wózki widłowe, wentylatory oraz urządzenia technologiczne zlokalizowane wewnątrz obiektów kubaturowych. Zakład będzie funkcjonował zarówno w

porze dnia jak i w porze nocy. Liczba operacji pojazdów ciężkich nie wzrośnie w związku z rozbudową zakładu. Najbliższe tereny chronione akustycznie sąsiadują z planowaną inwestycją i jest to zabudowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa. W raporcie przeanalizowano skumulowaną emisję hałasu uwzględniając źródła istniejące i planowane do zainstalowania w ramach rozbudowy zakładu. Do raportu załączono sprawozdanie z pomiarów hałasu emitowanego w chwili obecnej do środowiska przez przedmiotowy zakład, wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegaturę w Pile w dniach 5 i 9 sierpnia 2010 r. Z pomiarów tych wynika, iż na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie, spełnione są akustyczne standardy jakości środowiska. W związku z tym, iż w analizie akustycznej założono, że ruch pojazdów ciężkich będzie odbywał się po terenie zakładu wyłącznie w porze dnia, a procesy technologiczne będą odbywały się w hali produkcyjnej przy zamkniętych otworach zewnętrznych wpisano powyższe jako warunki realizacji inwestycji w niniejszym postanowieniu. Ponadto, w symulacji propagacji hałasu założono, iż wentylatory wyciągowo-nadmuchowe zlokalizowane na ścianie południowej hali produkcyjnej zastaną umieszczone w obudowie dźwiękoizolacyjnej, zostało to wpisane jako warunek w niniejszym postanowieniu. W związku z tym, iż Inwestor, w celu minimalizacji oddziaływania akustycznego, założył pobudowanie ekranu akustycznego o wysokości przynajmniej 4 m na granicy z działką 228/4 wpisano powyższe jako warunek w niniejszym postanowieniu. Z przedstawionej analizy akustycznej wynika jednakże, że możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której poziomy hałas na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną będą zbliżone do dopuszczalnych. W związku z powyższym, w niniejszym postanowieniu nałożono na Inwestora obowiązek przeprowadzenia kontrolnych pomiarów poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną zgodnie z cytowanym aktem prawnym, po zrealizowaniu planowanej inwestycji. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Inwestor został zobowiązany do zastosowania rozwiązań technicznych bądź organizacyjnych, które zapewnią zachowanie akustycznych standardów ochrony środowiska na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie oraz do udokumentowania poprawności przeprowadzonych zmian w postaci wyników poziomów hałasu przedkładanych właściwym organom ochrony środowiska. Z przedstawionych informacji i analiz dotyczących spełnienia akustycznych standardów jakości środowiska wynika, że przy zachowaniu warunków zawartych w niniejszym postanowieniu, inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych położonych terenach objętych ochroną akustyczną w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) w porze dnia i w porze nocy.

Teren na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 (w odległości ok. 4,3 km) jest obszar PLH 300056 „Buczyna w Długiej Goślinie”. Z przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie funkcjonującego zakładu. Planowane prace nie kolidują z istniejącą zielenią, w związku z tym nie będzie prowadzona żadna wycinka drzew i krzewów. Uwzględniając lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami podlegających ochronie, na działce na której znajduje się funkcjonujący zakład produkcyjno - magazynowy, a także biorąc pod uwagę charakter planowanej inwestycji (tj. rozbudowa istniejącej hali, montaż nowej linii produkcyjnej, przebudowa warsztatu, budowa zbiornika magazynowego) oraz fakt, że nie będą wycinane żadne drzewa i krzewy nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na obszary chronione.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli spełnione będą warunki określone w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i w jego uzupełnieniu oraz w niniejszym postanowieniu.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska związanych z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z art.77 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.



[Handwritten signature]
Regionalny Dyrektor
ochrony środowiska
w Poznaniu
Jolanta Ratajczak

Otrzymują:

I. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki

II. Strony postępowania:

1. PPH Lemar Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 99
62-004 Czerwonak

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA

III. aa